



DETECTION DE FUITE PAR FLUORESCENCE

PRESENTATION



Photos non-contractuelles

La **détection de fuites par fluorescence** est un procédé particulièrement efficace pour les circuits confinés ainsi qu'un très bon complément de la détection fixe ou portable en général. Elle permet de visualiser les fuites ou les suintements sur les systèmes de climatisation et de réfrigération.

Après l'injection d'un traceur fluorescent dans le circuit, il suffit d'inspecter le circuit avec une lampe émettrice de rayons U.V. Les points luminescents jaune-vert apparaissent à l'endroit où se situe une fuite.

DESCRIPTION

LAMPE UV 5 LED (REF. 6818) conçue pour repérer visuellement les fuites sur les systèmes de climatisation et de réfrigération contenant le traceur adapté.



Photo non-contractuelle

- 5 LED UV bleues
- LED garanties à vie
- Fonctionnement continu ou discontinu par poussoir
- Corps en aluminium
- Longueur : 9,5 cm – Diamètre : 2 cm – Poids (hors emballage) : 86 g
- Livrée avec une pochette protectrice
- Taille et encombrement réduits pour un usage facilité.
- Fonctionne avec 1 pile alcaline AA

KIT SERINGUE TRACEUR UNIVERSEL (REF. 6889) pour injection simple et rapide. Il est composé de 2 seringues de 4 doses de 7,5ml, ainsi que d'un flexible équipé d'un clapet anti-retour côté seringue et d'un raccord 1/4" pour le raccordement sur la basse pression de l'installation. Le piston gradué permet d'injecter la quantité nécessaire de traceur.



Photo non-contractuelle

Equipement complémentaire : le **pack 6 seringues traceur (Réf. 6697)**

| Application | Quantité de fluide | Quantité de traceur |
|--|--------------------|-------------------------|
| Clim auto – clim / réfrigération | Jusqu'à 2,2 kg | 1 dose : 7,5 ml |
| Air conditionné Système de réfrigération | Jusqu'à 11,3 kg | 2 doses : 15 ml |
| Autres systèmes | Au-delà de 11,3 kg | 15 ml par 3,8 l d'huile |

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2011 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris
www.climalife.dehon.com